

## Wie verhalte ich mich, wenn es brennt?

- » Bewahren Sie Ruhe!
- » Bewegen Sie sich bei dichtem Rauch möglichst in Bodennähe.
- » Verlassen Sie umgehend mit allen Personen die Wohnung. **Achtung!** Fliehen Sie auf keinen Fall durch ein verrauchtes Treppenhaus, denn nur wenige Atemzüge Brandrauch führen zur Bewusstlosigkeit und anschließend zum Tod.
- » Helfen Sie älteren, behinderten und kranken Mitbewohnern, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.
- » Halten Sie Türen und Fenster brennender Räume geschlossen, um eine Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
- » Benutzen Sie keine Aufzüge.
- » Warnen Sie andere Hausbewohner.
- » Bitte beachten Sie, dass im Alarmfall keine direkte Alarmierung der Feuerwehr erfolgt.
- » **Alarmieren Sie die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112.**

## Wichtige Informationen für die Feuerwehr:

- » **Wer sind Sie (Name, Telefon)**
- » **Wo brennt es (Adresse)**
- » **Was ist passiert (Ausmaß des Brandes)**
- » **Wie ist die Situation (Verletzte etc.)**
- » **Warten Sie auf Anweisungen durch die Feuerwehr.**

1266-03-2018

**KALO**  
einfach persönlicher.



### KALORIMETA Rufbereitschaft für Rauchwarnmelder:

01802 / 00 10 18

6 Cent / Anruf aus dem deutschen Festnetz

01806 / 00 10 18

Max. 60 Cent / Anruf aus dem deutschen Mobilfunknetz  
20 Cent / Anruf aus dem deutschen Festnetz

„Der richtige Rauchwarn-  
melder für Ihre Sicherheit –  
dafür sorgen wir persönlich.“

Mike Plambeck,  
Technische Inspektion von KALO

**KALO**  
einfach persönlicher.

KALORIMETA GmbH  
Heidenkampsweg 40  
20097 Hamburg  
www.kalo.de

## Zum Schutz Ihres Lebens

In den von Ihnen bewohnten Räumen werden KB SMOKE 5.5 R Rauchwarnmelder installiert: hochwertige und moderne Produkte.

Diese Installation dient dazu, Ihr Leben und Ihre Gesundheit zu schützen.

Rauchwarnmelder löschen keine Brände, sie können ausschließlich alarmieren. Die montierten Geräte warnen Sie frühzeitig und zuverlässig vor Schwelbränden sowie offenen Bränden mit Rauchentwicklung. Sie verschaffen Ihnen somit überlebenswichtige Zeit, sich und alle Personen, die sich in Ihren Räumen befinden, in Sicherheit zu bringen und die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112 anzurufen.

## Ein hoch entwickeltes Gerät mit Komforteigenschaften

Der hoch entwickelte KB SMOKE 5.5 R prüft permanent mit einer optischen und mit einer Temperatursensoren, ob sich Rauch im Melder befindet. Wird ein Brand registriert, meldet er dies durch einen lauten Alarmton und eine blinkende Anzeige.

Im normalen Betriebszustand zeigt der Rauchwarnmelder keinerlei Lichtsignale. In der Nacht werden nicht sicherheitsrelevante Meldungen unterdrückt und in die Tageszeit verschoben.

## Sichere Montage – wichtige Hinweise

Die Rauchwarnmelder werden von KALO sorgfältig entsprechend der verbindlichen Anwendungsnorm DIN 14676 montiert. Rauchwarnmelder dürfen deshalb nicht von ihrem ursprünglichen Montageort entfernt und an anderer Stelle montiert werden. Überstreichen, Tapezieren oder Verdecken des

Der Sensor erkennt Einrichtungsgegenstände im Umkreis von 50 cm um den Rauchwarnmelder, die den Raucheintritt behindern könnten



Signalgeber mit mind. 85 dB(A)

KB SMOKE 5.5 R führt zu Störungen oder gar zum Geräteausfall. Grundsätzlich gilt, dass der KB SMOKE 5.5 R nur Verschmutzungen ausgesetzt werden darf, die einer üblichen Wohnungsnutzung entsprechen. Bei Renovierungsarbeiten schützen Sie den Rauchwarnmelder so, dass keine Verschmutzung eindringen kann. Der Rauchwarnmelder muss nach Fertigstellung der Renovierungsarbeiten unverzüglich wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden. Bitte überprüfen Sie anschließend die Funktionsfähigkeit des Rauchwarnmelders durch Drücken des Testknopfes.

Sollte der KB SMOKE 5.5 R beschädigt werden, rufen Sie bitte umgehend die rückseitig genannte Servicenummer an. Bei einer Änderung Ihrer Räumlichkeiten (z. B. aus einem Arbeitszimmer wird ein Kinderzimmer) müssen Sie Ihre Hauverwaltung bzw. Vermieter informieren.

## Jährliche Inspektion

Der KB SMOKE 5.5 R ist mit einer Hochleistungs-Lithium-Batterie ausgestattet, wodurch ein Batteriewechsel während der gesamten Lebensdauer nicht notwendig ist. Allerdings ist in regelmäßigen Abständen eine Inspektion in Anlehnung an die Anforderungen der Anwendungsnorm DIN 14676 erforderlich, die für Sie durchgeführt wird. Beim KB SMOKE 5.5 R erfolgt diese Inspektion automatisch, sodass KALO keinen Zugang zur Wohnung benötigt und lästige Terminabsprachen entfallen.

Der KB SMOKE 5.5 R sendet ausschließlich seine Funktionsparameter, welche die Einsatzbereitschaft des Rauchwarnmelders sicherstellen.

## Wie verhalte ich mich, wenn der Rauchwarnmelder ein Signal gibt?

Bewahren Sie Ruhe. Prüfen Sie bei einem unbegrenzten Signalton zunächst Ihre Räumlichkeiten, ob Sie ein Feuer entdecken. Wenn kein Feuer sichtbar ist, können Sie die Stummschaltung durch Drücken des Geräteoberteils aktivieren (Betätigung z. B. auch mit einem Besenstiel).

Lüften Sie den Raum gut durch und prüfen Sie, ob andere Wasserdampf-, Kochdunst- oder ungefährliche Rauchquellen vorhanden sind. Sobald die mögliche Ursache durch Lüften beseitigt ist, geht der Rauchwarnmelder zurück in den Normalbetrieb.

Gibt der Melder weiterhin akustische Signale, dann handelt es sich um eine Störung. Aktivieren Sie ggf. die Stummschaltung. Die Stummschaltung unterdrückt das Signal für mindestens 15 min. Rufen Sie die rückseitig genannte Servicenummer an und melden die Störung.